

形式 STYLE	TBC (Braided flat copper conductor)
----------	-------------------------------------

〈構造圖〉 〈STRUCTURE DRAWING〉

規格: JCS 236
Standard: JCS 236



(尺寸 DIMENSION : mm)

線號 AWG	導體 CONDUCTOR					
	構成 (線數/線徑) CONSTRUCTION NO./mm	總線數 TOTAL NO.OF INDIV. ENDS	截面積 CALCULATED AREA (mm ²)	寬度 APPROX. WIDTH (mm)	厚度 APPROX. THICKNESS (mm)	導體阻抗 [20℃] CONDUCTOR RESISTANCE (Ω/M)
19	16/4/0.12T	64	0.72	2	0.6	27.5
16	24/5/0.12T	120	1.35	3.3	0.7	14.6
15	24/7/0.12T	168	1.9	4.5	0.7	10.5
13	24/10/0.12T	240	2.7	5	0.9	7.3
13.5	48/6/0.12T	288	3.2	6.5	0.8	6.1
11	48/8/0.12T	384	4.3	8.2	1	4.6
10	48/12/0.12T	576	6.5	19	1.8	3.1

- ・柔軟性佳。
- ・因表面積大，增加散熱效果，容許電流較一般電線高。
- ・可吸收機器設備的振動，適合機器活動部的安裝。

- ・柔軟性に優れ。
- ・撚り線に比べ表面積が大きいいため放熱効果に優れ，安全電流が大きく取れます。
- ・機器の振動を吸収する為，機器の作動部の取り付けに適します。