

4



3

2

1

CROWN LINK[®]

專業薄膜開關連接器第一品牌

ROHS**◆ SPECIFICATIONS**

TRIP FORCE: 160 ± 30 g

CLICK RATIO: MIN 25 %

◆ TESTING CONDITIONS

FORCE TEST PROBE: HARD POINTED

LIFE TEST PROBE: RB 60° SILICON ROUND HEAD

LIFE TEST FORCE: 210 g

LIFE TEST SPEED: 180 CYCLE / MIN

BURR: MAX 0.05 MM

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TESTING METHOD

ACCORDING TO CROWN LINK STANDARD PROCEDURE

SECTION A-A

D	ADD CONTACT LIFE SPEC.	ANNIE	2013.02.25	X.XX ±0.10
C	NEW DRAWING FORMAT, OMIT RELEASE FORCE.	ANNIE	2013.02.25	
B	REVISE DOME HEIGHT, DIMPLE DEPTH & RELEASE FORCE.	ANNIE	2013.02.25	
REV/版本	MODIFIED CONTENT /變更內容	DRAWN/繪圖	DATE/日期	TOLERANCE RANGE/公差範圍

DRAWN/繪圖	DATE/日期	CROWN LINK[®] THE LEADING MANUFACTURER OF FPC & FFC CONNECTOR, HOUSING AND DOME.				
ANNIE	2013.02.25	PRODUCT NAME/品名				
CHECK BY/審查	DATE/日期	METAL DOME				
VIVIAN	2013.02.25	PART NO./料號	THICKNESS/厚度	SCALE/比例	SIZE/圖號	UNIT/單位
APPROVED BY/核准	DATE/日期	CL4-TSD-160T	0.06 mm	20:1	A4	mm
JASON	2013.02.25	MATERIAL/材質		ANGLE OF VIEW/視角	SHEET/頁碼	REV/版本
PACKAGE/包裝	10,000PCS/BAG	STAINLESS STEEL SUS 304		1 OF 1		D